

コイルタイプ

三価クロム電気亜鉛メッキ

- メッシュ構造で軽量ながら、強度は抜群
- 組立て、折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば、保管スペースをとりません
- 段積みができ、空間を有効に利用できます
- フォークリフト作業が容易で、作業効率があがります



▲折りたたみ時

型式	荷重 (kg)	呼称寸法 (mm)			脚高 (mm)	扉	線径 (mm)	金網ピッチ (mm)	自重 (kg)	段積数	フォーククリアランス (mm)		外寸法 (mm)			内寸法 (mm)		
		L	W	H							L	W	L	W	H	L	W	H
SC-1	300	500	800	540	100	全開	3	28×28	15	4	290	700	545	830	540	450	750	400
SC-14	500	500	800	540	100	全開	3	14×14	20	4	290	700	545	830	538	450	750	400
SC-15	500	500	800	540	100	全開	4.8	25×50	22	4	270	686	545	846	543	450	750	400
SC-18	800	500	800	540	100	全開	6	50×50	26	4	267	675	540	835	547	450	750	400
SC-2	1,000	650	900	680	100	半開	6	50×50	38	4	415	770	690	930	687	600	850	530
SCS-3	1,000	800	1,000	850	100	半開	6	50×100	43	4	565	870	840	1,030	857	750	950	700
SC-3 ^{1/2}	1,000	800	1,000	510	100	全開	6	50×50	37	4	565	870	840	1,030	517	750	950	360
SC-3	1,500	800	1,000	850	100	半開	6	50×50	50	4	565	870	840	1,030	857	750	950	700
SCS-4	1,000	1,000	1,200	900	100	半開	6	50×100	59	4	765	1,075	1,040	1,235	907	950	1,150	750
SC-4 ^{1/2}	1,000	1,000	1,200	510	100	全開	6	50×50	48	4	765	1,075	1,040	1,235	517	950	1,150	360
SC-4	2,000	1,000	1,200	900	100	半開	6	50×50	72	4	765	1,075	1,040	1,235	912	950	1,150	750
SCS-5	1,000	1,050	1,050	1,000	100	半開	6	50×100	59	4	808	918	1,095	1,078	1,007	1,000	1,000	850
SCS-6	1,000	1,100	1,500	1,100	97	半開	6	50×100	93	4	875	1,335	1,140	1,539	1,109	1,050	1,450	950

段積みブラケット仕様


BK-3	1,500	800	1,000	850	100	全開	6	50×50	55	4	560	875	840	1,075	862	750	950	700
BK-4	1,000	1,000	1,200	900	100	全開	6	50×100	64	4	760	1,075	1,040	1,275	912	950	1,150	750

裏面をご覧ください

ニューマルチタイプ

三価クロム電気亜鉛メッキ

- 前後とも扉は開き、また、下まで全開できます
- 折りたたんだ時、安定した多段積みができます



▲折りたたみ時



未使用時はフォークリフトで安定した多段積みが可能



型式	荷重 (kg)	呼称寸法 (mm)			脚高 (mm)	扉	線径 (mm)	金網ピッチ (mm)	自重 (kg)	段積数	フォーククリアランス (mm)		外寸法 (mm)			内寸法 (mm)		
		L	W	H							L	W	L	W	H	L	W	H
CMS-3	1,000	800	1,000	850	100	前後全開	6	50×100	46	4	565	878	860	1,038	857	770	950	700
CM-3	1,500	800	1,000	850	100	前後全開	6	50×50	53	4	565	878	860	1,038	857	770	950	700
CMS-4	1,000	1,000	1,200	900	100	前後全開	6	50×100	60	4	670	1,078	1,060	1,238	907	970	1,150	750
CML-4	1,250	1,000	1,200	900	100	前後全開	6	50×50	69	4	670	1,078	1,060	1,238	907	970	1,150	750

溶融亜鉛メッキタイプ

標準品

溶融亜鉛メッキ

- 溶融亜鉛メッキ仕様により、防錆力がアップ
- 屋外でのご使用でも最適です

型式	荷重 (kg)	呼称寸法 (mm)			扉	線径 (mm)	金網ピッチ (mm)	自重 (kg)	段積数
SCS-4G	1,000	1,000	1,200	900	半開	6	50×100	62	4



使用上のご注意

※段積みの時、前後扉を開けた状態での使用、および下方のパレット扉は開閉しないでください
※吊り上げの使用はしないでください (吊り上げるときは、吊り金具をご使用ください)

キャスタータイプ

標準品

固定2輪・自在2輪 ストッパー付

三価クロム電気亜鉛メッキ

- メッシュ構造で軽量ながら、強度に優れています
- 組立て、折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば保管スペースをとりません
- キャスター付きで、移動が簡単です

型 式	荷重 (kg)	呼称寸法 (mm)			内寸法 (mm)			扉	線径 (mm)	金網ピッチ (mm)	自重 (kg)	キャスター径
		L	W	H	L	W	H					
SC-1S	300	500	800	570	450	750	400	全開	3	28× 28	約20	100φ
SC-14S	300	500	800	570	450	750	400	全開	3	14× 14	約25	100φ
SC-15S	500	500	800	630	450	750	400	全開	4.8	25× 50	約31	130φ
SC-18S	500	500	800	640	450	750	400	全開	6	50× 50	約36	150φ
SC-2S	500	650	900	780	600	850	530	半開	6	50× 50	約47	150φ
SCS-3S	500	800	1,000	950	750	950	700	半開	6	50× 100	約53	150φ
SC-3 ^{1/2} S	500	800	1,000	610	750	950	360	全開	6	50× 50	約46	150φ
SC-3S	500	800	1,000	950	750	950	700	半開	6	50× 50	約59	150φ
SCS-4S	500	1,000	1,200	1,000	950	1,150	750	半開	6	50× 100	約70	150φ
SC-4 ^{1/2} S	500	1,000	1,200	610	950	1,150	360	全開	6	50× 50	約58	150φ
SC-4S	500	1,000	1,200	1,000	950	1,150	750	半開	6	50× 50	約82	150φ
SCS-5S	500	1,050	1,050	1,100	1,000	1,000	850	半開	6	50× 100	約70	150φ
SCS-6S	500	1,100	1,500	1,200	1,050	1,450	950	半開	6	50× 100	約104	150φ
CMS-3S	500	800	1,000	950	770	950	700	全開	6	50× 100	約56	150φ
CM-3S	500	800	1,000	950	770	950	700	全開	6	50× 50	約62	150φ
CMS-4S	500	1,000	1,200	1,000	970	1,150	750	全開	6	50× 100	約71	150φ
CML-4S	500	1,000	1,200	1,000	970	1,150	750	全開	6	50× 50	約79	150φ



使用上のご注意


※積載荷重以内であれば静止状態で2段まで段積みが可能です (荷重は2台合計)

※吊り上げの使用はしないでください (吊り上げるときは、吊り金具をご使用ください)


サンキンパレットの豊富なオプション



ネームプレート付



内張り付



段積ブラケット付



吊り金具



フォークガイド付



フタ付 (一体型)

業種別に多様な使用例



アルミダイカストメーカー



建設機材センター



農作物の保管



古紙回収業



自動車部品メーカー

ハンガーパレットNEXT

溶融亜鉛メッキ

- フォークリフトの無い作業現場で使用できます
- クレーンやユニックでの荷降ろし作業が、簡単で安全に使用できます

型 式	荷重 (kg)	呼称寸法 (mm)			扉	線径 (mm)	金網ピッチ (mm)	自重 (kg)	内寸法 (mm)			段積数
		L	W	H					L	W	H	
NEW SHG-2	1,000 (1,000)	630	870	650	前後半開	5	50×50	約52	557	767	446	4
SHG-3	1,000 (1,000)	800	1,000	850	前後半開	5	50×50	約70	720	890	646	4
SHG-4	1,000 (1,000)	1,000	1,200	900	前後半開	6	50×50	約100	920	1,090	696	4

※ () 内は吊り上げ時の荷重 ※吊りワイヤーは付属していません。



使用例



追加オプションも対応可能です

- ゴムキャスター付 (固定2輪、自在2輪ストッパー付き) SHG-4:150φ SHG-2・SHG-3:130φ
- ネームプレート 他



使用上のご注意

- ※吊りワイヤー角度は必ず60°以内、4点で吊り下げてください。 ※扉を開けた状態で吊り下げないでください。
- ※規定の重量以上のものは吊り下げないでください。 ※上部吊りリング以外の箇所にワイヤーを掛けて吊り下げないでください。
- ※ワイヤーは積載荷重に合ったワイヤーをご使用ください。



サンキン株式会社

スチール機器事業部 物流機器部

<https://www.sankin.co.jp/>

東日本営業部 〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-41-24 (東池袋センタービル5F)

TEL 03-5951-3121

西日本営業部 〒550-0013 大阪府大阪市西区新町2-15-27

TEL 06-6539-3227

九州ブロック 〒841-0022 佐賀県鳥栖市飯田町字中ノ坪1800-5

TEL 0942-87-7017

※仕様は予告なしに変更することがあります