

製品仕様

(この仕様は、標準的な仕様で、設置条件により異なる場合があります。)

名 称 (方 式)		リアーツイン (PT) (二段方式・昇降式)										
型 式		PT23	PT24	PT24W	PT25	PT26	PT23H	PT24H	PT24WH	PT25H	PT26H	
自動車諸元	全 長	4700mm	4900mm	5100mm	5200mm	5300mm	4700mm	4900mm	5100mm	5200mm	5300mm	
	全 幅	1750mm	1850mm	1900mm	1950mm	2050mm	1750mm	1850mm	1900mm	1950mm	2050mm	
	全 高	上 段	1550mm					2150mm				
		下 段	1700mm					2150mm				
重 量	1700kg	1800kg	2000kg	2100kg	2300kg	1700kg	1800kg	2000kg	2100kg	2300kg		
装置の主要寸法	連棟ピッチ (P)	2300mm	2400mm	2450mm	2500mm	2600mm	2300mm	2400mm	2450mm	2500mm	2600mm	
	全 幅 mm	連棟ピッチ (P) × N連棟 + 280										
	搬器全幅 (W1)	1952mm	2052mm	2102mm	2152mm	2252mm	1952mm	2052mm	2102mm	2152mm	2252mm	
	搬器有効幅 (W2)	1832mm	1932mm	1982mm	2032mm	2132mm	1832mm	1932mm	1982mm	2032mm	2132mm	
	奥 行 (L)	5215mm	5315mm	5415mm	5790mm	5840mm	5215mm	5315mm	5415mm	5790mm	5840mm	
	搬器全長 (L2)	4034mm			4359mm			4034mm			4359mm	
	搬器平坦部 (L3)	3300mm			3625mm			3300mm			3625mm	
	機械本体奥行 (L4)	4994mm	5094mm	5194mm	5569mm	5619mm	4994mm	5094mm	5194mm	5569mm	5619mm	
	壁面との距離 (L5) 参考	615mm	715mm	815mm	865mm	915mm	615mm	715mm	815mm	865mm	915mm	
	柱内寸法 (W3)	2150mm	2250mm	2300mm	2350mm	2450mm	2150mm	2250mm	2300mm	2350mm	2450mm	
	全 高	3595mm					4645mm					
	前柱と壁面 (L6)	1980mm	2080mm	2180mm	2230mm	2280mm	1980mm	2080mm	2180mm	2230mm	2280mm	
パレット先端寸法 (L7)	2514mm			2839mm			2514mm			2839mm		
揚 程 (昇降所要時間)	1800mm (40秒)					2250mm (50秒)						
操作方法		選択形押しボタンスイッチ (テンキー付)										
昇降方式	駆動方式	ギヤードモーター、ローラーチェーン										
	電動機	1.5kW 三相交流 50/60HZ 200/220V										
国土交通大臣認定番号		関東 (22) -14										
立体駐車場工業会認定番号		立駐工 第22-H004号										

単相200V (記入の無い仕様は、上表に同じです。)

自動車重量	1700kg	1800kg	2000kg	2000kg	2000kg	1700kg	1800kg	2000kg	2000kg	2000kg	
昇降所要時間	90秒					108秒					
昇降方法	駆動方式	ギヤードモーター、ローラーチェーン									
	電動機	0.8kW1/120 (減速比) 単相交流 50/60HZ 200V									

※仕様・寸法は予告なく変更することがありますので、ご計画の際はご確認願います。