

新発売

# ハンガーパレットコイルタイプ



仮設工業会結果証明書  
(吊下げ強度試験)

当社オリジナル 回転式吊リング



〔POINT〕  
マグネット付により  
輸送時などの消音軽減効果

※吊り上げ用のワイヤーは付属してません。

## 特長

- 吊りリング付で吊り上げ作業ができ、資材の保管、運搬、積み降ろしが安全に行えます。
  - フォークリフトの無い場所でも使用でき、ユニック車やクレーンでの荷降ろし作業が従来より簡単で安全に使用可能です。
  - 柱がない為、折りたたみ効率が良くなります。
  - 積載容量が大きいので多くの物を入れられます。
  - トラックには前後2列積載出来ます。(4t車・10t車)
- ※あくまでも目安でトラックのサイズで変わります。

### ～使用上の注意～

- ①吊ワイヤー角度は60°以内、必ず4点で吊り上げて下さい。
- ②扉を開けた状態や規定の重量(容量)以上のものは、吊り上げないで下さい。
- ③上部吊り輪以外の箇所にワイヤーを掛けて吊り上げないで下さい。
- ④ワイヤーは積載荷重に合ったワイヤーをご使用ください。

型式	HC-4
呼称寸法(mm)	1000L×1200W×900H
最内寸法(mm)	950L×1150W×755H
金網ピッチ(mm)	50×50×6φ
最大積載荷重(kg)	2000kg(吊り上げ時1000kg)
段積数	4段積
表面処理	溶融亜鉛メッキ
自重(kg)	約100

仕様は予告なしに変更することがあります。  
また実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。



ガンキン株式会社 スチール機器事業部 物流機器部

東部営業所 〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-41-24 TEL 03-5951-3121  
(東池袋センタービル5F)

西部営業所 〒550-0013 大阪市西区新町2-15-27 TEL 06-6539-3227

九州出張所 〒841-0022 佐賀県鳥栖市飯田町字中ノ坪1800-5 TEL 0942-87-7017