

# ハンガーパレットNEXT

## 特長

- 吊りリング付で吊り上げ作業ができ、資材の保管、運搬、積み降ろしが安全に行えます。
- フォークリフトの無い場所でも使用でき、ユニック車やクレーンでの荷降ろし作業が従来より簡単で安全に使用可能です。
- 段積みが可能のため、スペースを有効に利用できます。



吊り上げ時

型式	SHG-3	SHG-4
呼称寸法(mm)	800L×1000W×850H	1000L×1200W×900H
最内寸法(mm)	720L×890W×646H	920L×1090W×696H
金網ピッチ(mm)	50×50×5φ	50×50×6φ
最大積載荷重(kg)	1000kg(吊り上げ時kg)	
段積数	4段積	
扉	上半分のみ開閉(前後)	
表面処理	溶融亜鉛メッキ	
自重(kg)	約70	約100

### ※使用上の注意

- ①吊ワイヤー角度は60°以内、必ず4点で吊り上げて下さい。
  - ②扉を開けた状態や規定の重量(容量)以上のものは、吊り上げないで下さい。
  - ③上部吊り輪以外の箇所にワイヤーを掛けて吊り上げないで下さい。
  - ④ワイヤーは積載荷重に合ったワイヤー
- 追加オプション:  
 SHG-4は150φキャスター(固定2輪、自在2輪ストッパー付き)  
 SHG-3は専用台車にて対応可能(受注生産)  
 ネームプレートはSHG-3、SHG-4両方に取付可能

## ハンガーパレットNEXT(受注生産品)



SHG-2



SHG-4  
ハーフ



SHG-6

型式	SHG-2(受注生産)	SHG-4ハーフ(受注生産)	SHG-6(受注生産)
呼称寸法(mm)	650L×900W×680H	1000L×1200W×500H	1100L×1500W×1100H
最内寸法(mm)	570L×790W×476H	920L×1090W×290H	1020L×1390W×896H
金網ピッチ(mm)	50×50×5φ	50×50×6φ	50×50×6φ
最大積載荷重(kg)	1000kg(吊り上げ時800kg)		
段積数	4段積		
扉	上半分のみ開閉(前後)		
表面処理	溶融亜鉛メッキ		
自重(kg)	約54	約66	約132



サンキン株式会社 スチール機器事業部 物流機器部

東部営業所 〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-41-24 TEL 03-5951-3121  
 (東池袋センタービル5F)  
 西部営業所 〒550-0013 大阪市西区新町2-15-27 TEL 06-6539-3227  
 九州出張所 〒841-0022 佐賀県鳥栖市飯田町字中ノ坪1800-5 TEL 0942-87-7017

仕様は予告なしに変更することがあります。