

**特許
登録済**

特許第7663643号

**意匠
登録済**

登録第1775496号

パレットを安全に らくらく移動



CMS-3S-RH

サンキンパレットの
**らくらく
ハンドル付き
パレット** **新発売**

移動中の事故を未然に防ぎ、
パレットの操作性と安全性を劇的に高めます。



折りたためて、
段積みも可能

スチール製で
強度バツグン!

**らくらく
移動!**



高い操作性で、作業の省力化を実現
移動中の指詰め事故を防止し、安全性が向上



**操作性
向上!**

サンキンパレット

らくらく ハンドル付きパレット

スチール製

三価クロム
電気亜鉛メッキ

固定2輪・自在2輪
(ストッパー付)

最大
段積数 **2**



前後全開
タイプ

金網ピッチ
50×50mm
50×100mm

高さ (H)

幅 (W)

長さ (L)

ハンドル幅

ハンドル
地上高

CMS-3S-RH

型 式	荷重 (kg)	呼称寸法 (mm)			内寸法 (mm)			扉	線径 (mm)	金網ピッチ (mm)	ハンドル仕様			自重 (kg)	キャスター径	定 価
		L	W	H	L	W	H				径 (φ)	幅 (mm)	地上高 (mm)			
CMS-3S-RH	500	800	1,130	950	770	950	700	前後全開	6	50×100	27	542	930	約61	150φ	オープン
CM-3S-RH	500	800	1,130	950	770	950	700	前後全開	6	50×50	27	542	930	約67	150φ	オープン
CMS-4S-RH	500	1,000	1,330	1,000	970	1,150	750	前後全開	6	50×100	27	542	930	約76	150φ	オープン
CML-4S-RH	500	1,000	1,330	1,000	970	1,150	750	前後全開	6	50×50	27	542	930	約84	150φ	オープン

※仕様は予告なしに変更することがあります。 ※自重及び寸法はおおよその数値となっており、実測と異なる場合がございます。

※積載荷重以内であれば静止状態で2段積みが可能です (荷重は2台合計) ※ウレタン車輪も対応可能です。

※ハンドルのみの部品販売は対応しておりません。 ※呼称寸法のWはハンドル部分を含めた寸法です。

組立方法



折りたたみ時



サイド面を開きます



前後の扉面をおこします



完成

安全性向上!



網部分ではなく、ハンドル部分を持つことにより指挟み防止になります。



指挟み
防止

オプション品

フロアロック

台車の車輪を床面から若干浮き上がらせることにより、パレット本体を安全・確実に停止できます。



足踏み
ロック



サンキン株式会社 スチール機器事業部

<https://www.sankin.co.jp/>

東日本営業部 〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-41-24(東池袋センタービル6F)

西日本営業部 〒550-0013 大阪府大阪市西区新町2-15-27

九州ブロック 〒841-0022 佐賀県鳥栖市飯田町字中ノ坪1800-5

TEL 03-5951-3121

TEL 06-6539-3227

TEL 0942-87-7017